



# Сольовий хлоратор Salt chlorinator

## Limpido® 100



Вид ззаду  
Back view

З'єднання осередків  
Cell connection



Сольовий хлоратор



Продуктивність до 100 м<sup>3</sup>

Salt Chlorinator

Processing capacity  
up to 100 m<sup>3</sup>

### Новий ергономічний дизайн

Простота експлуатації та ефективність очищення роблять **LIMPIDO® 100** ідеальним сольовим хлоратором для басейнів обсягом до **100 м<sup>3</sup>**.

- 1 осередок містить пластини із твердого титану вкритий рутенієм.
- Індикатори циркуляції води та продуктивності.
- Індикація рівня виробництва за допомогою світлодіодів.
- Видалення накипу шляхом зміни полярності.
- Виявлення нестачі солі та надвиробництва.

### New ergonomic design

**Its simplicity of operation and its effectiveness of treatment make LIMPIDO® 100 the ideal salt chlorinator for the swimming pools until 100m<sup>3</sup>.**

- 1 cell contains plates made of solid titanium coated with ruthenium.
- Water circulation and production indicators.
- Display of production level by LEDs.
- Descaling by reversal of polarity.
- Detection of the lack of salt and the overproduction.

### Монтаж у лінію In line installation



Артикул	Limpido 100
Dimensions coffret seul (lxhxp)	PF10I000
Вага	289x194x122 мм
Напруга живлення	6 кг
Водонепроникний корпус	230 V / 50 Hz однофазний
	IP-55

Електроліз	
Виробництво хлору	30 г/год
Обсяг басейну	40 до 100 м <sup>3</sup>
Споживана потужність	100 W
Мінімальна солоність	2,5г/л при 25°C
Осередок	x1 CELLT100
Самоочищення осередку	шляхом інверсії полярності
Макс. тиск в осередку	2,5 бар
Макс. швидкість потоку в осередку	22 м <sup>3</sup> /год
Електроди	цільнолиті титанові пластини, рутенієве покриття

Приладдя, що поставляється :  
1 перемикач витрати - 1 затискне сидло  
Інструкція користувача

Reference	Limpido 100
Dimensions (wxhxd)	PF10I000
Weight	280x220x140 mm
Power supply voltage	6 кг
Watertight enclosure	230 V / 50 Hz single-phase
	IP-55

Electrolysis	
Chlorine production	30 g/h
Pool volume	40 to 100 m <sup>3</sup>
Input power	100 W
Minimum salinity	2,5g/l at 25°C
Cell	x1 CELLT100
Cell self-cleaning	by polarity inversion
Max. cell pressure	2,5 bars
Max. cell flow rate	22 m <sup>3</sup> /h
Electrodes	solid titanium plates, ruthenium coating

Supplied accessories :  
1 flow rate switch - 1 Clamp saddle  
User manual

