

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- розміри: 350 x 300 x 555 (ширина x глибина x висота)
- вага: 22 кг
- напруга: 1N~230V/50-60Hz
- потужність:
  - в роботі: 0,28 kW
  - простоює: 0,003 kW
- noise level: <70 dB
- IP rating: IP X4
- cycle time: 10 секунд
- capacity: 1 купальник

## ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

- верхня кришка: PE
- зовнішній барабан: PE
- корпус: нержавіюча сталь AISI 316 Ti
- внутрішній барабан: пасивована нержавіюча сталь AISI 316 Ti

## ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ

- запобіжне електромагнітне гальмо
- Запобіжний механічний кінцевий вимикач
- вбудоване ПЗВ та а-запобіжник
- щетинне кільце для захисту купальника
- автоматичне відключення у разі відключення електроенергії
- автоматичне відключення при перевантаженні барабана\*
- удосконалений механічний захист від протікання води у двигун
- сертифікат відповідності С Є

## ВІДПОВІДНЕ МІСЦЕ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

- близько до розетки або джерела живлення - довжина шнура живлення 2,5 м
- поряд зі стічним патрубком або зливом у підлозі (інакше можна використовувати контейнер для води)
- сухе або злегка вологе середовище з температурою менше 35 ° С, на відстані не менше 2 - 3 метрів від місця, де може розбризкуватися вода
- сушарка не повинна блокувати безпечний прохід
- сушарка має бути встановлена на стіні, здатній витримати вагу підвісу 30 кг, 50 кг у разі використання ємності для води

## ВСТАНОВЛЕННЯ

- Віджимна сушарка кріпиться до стіни за допомогою настінного кріплення, що додається, необроблених дюбелів та шурупів. Встановіть настінне кріплення до стіни у правильне положення, просвердліть 6 отворів та вставте необроблені дюбелі. Вирівняйте настінне кріплення по отворах та надійно закріпіть його гвинтами. Встановіть сушарку на настінне кріплення та встановіть кріпильний кронштейн, просвердлив один отвір, вставивши в нього необроблений дюбель та затягнувши гвинтом кріпильний кронштейн.

- Після виконання процедур установки сушарка буде на наступних висотах:

верхня частина сушарки: 108 см від підлоги

нижня частина сушарки: 52.5 см від підлоги

- Помістіть посібник з експлуатації на стіну на висоті 165 см від підлоги.

