



Сольовий хлоратор Salt chlorinator

Limpido® PRO 160 Limpido® PRO 320



Електромеханічний сольовий хлоратор



Продуктивність до 160 або 320 м³

Electromechanical salt Chlorinator

Processing capacity up to 160 or 320 m³

Лінійка **Limpido® PRO** була розроблена для професіоналів плавального басейну, які прагнуть пов'язати в часі простоту використання та надійність своїх установок.

The range Limpido® PRO has been designed for professionals of the swimming pool eager to associate ease of use and the reliability of their facilities in time.

Програмований годинник дозволяє регулювати щоденний час виробництва, щоб оптимізувати кількість хлору в басейні відповідно до умов експлуатації.

The programming clock makes it possible to adjust the daily production time in order to optimize the quantity of chlorine in the swimming pool according to the conditions of use.

Постачається з тестером солі.

Supplied with a salt tester.

З'єднання на штекерах.

Connections on plugs.

- Осередок містить 13 твердих титанових пластин, покритих рутенієм.
- Видалення накипу шляхом зміни полярності.
- Захист осередку за допомогою автоматичного вимикача.
- Циркуляція води, знижена напруга та індикатори виробництва.
- Індикація рівня виробітку за амперметром.
- Програмування годинника.
- Можливість регулювання ОВП за допомогою ОХЕО® SP.

- Cell contains 13 solid titanium plates coated with ruthenium.
- Descaling by reversal of polarity.
- Cell protection by circuit breaker.
- Water circulation, undervoltage and production indicators.
- Display of the level of production by ammeter.
- Programming clock.
- Possibility of ORP regulation with OXEO® SP (see p.16).

Встановлення обхідної лінії
Комірка повинна бути встановлена в обхід, коли витрата перевищує 22м³/год.

By-pass installation
The cell must be installed in by-pass when the flow rate is higher than 22m³/h.



	Limpido PRO160	Limpido PRO320
Артикул	PF10I004	PF10I005
Розміри (шхвхд)	320x420x200 мм	320x420x200 мм
Вага	10 кг	15 кг
Напруга живлення	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Водонепроникний корпус	IP-65	IP-65

	Limpido PRO160	Limpido PRO320
Електроліз		
Виробництво хлору	48 г/год	96 г/год
Обсяг басейну	60 до 160 м ³	120 до 320 м ³
Осередок(и)	x1 CELLT160	x2 CELLT160
Очищення осередків	шляхом інверсії полярності	шляхом інверсії полярності
Споживана потужність	300 W	500 W
Мінімальний вміст солі	2,5г/л при 25°C	2,5г/л при 25°C
Макс. тиск в осередку	2,5 бар	2,5 бар
Макс. швидкість потоку в осередку	22 м ³ /год	22 м ³ /год
Електроди	цільні титанові пластини з рутенієвим покриттям	

Приладдя, що поставляється :

1 електрод Pool-Terre® - 1 сольовий тестер - 1 перемикач швидкості потоку 2 затискні сидла - Посібник користувача

	Limpido PRO160	Limpido PRO320
Reference	PF10I004	PF10I005
Dimensions (wxhxd)	320x420x200 mm	320x420x200 mm
Weight	10 kg	15 kg
Power supply voltage	230 V / 50 Hz 1 phase	230 V / 50 Hz 1 phase
Watertight enclosure	IP-65	IP-65

	Limpido PRO160	Limpido PRO320
Electrolysis		
Chlorine production	48 g/h	96 g/h
Pool volume	60 à 160 m ³	120 à 320 m ³
Cell(s)	x1 CELLT160	x2 CELLT160
Cell cleaning	by polarity inversion	by polarity inversion
Input power	300 W	500 W
Minimum salt content	2,5g/l at 25°C	2,5g/l at 25°C
Max. pressure in the cell	2,5 bars	2,5 bars
Max. cell flow rate	22 m ³ /h	22 m ³ /h
Electrodes	solid titanium plates ruthenium coating	

Supplied accessories :

1 Pool-Terre® electrode - 1 salt tester - 1 flow rate switch - 2 clamp saddles
User Manual

