



ВАЗЕЛІН БЕЗКИСЛОТНЕ ЗМАЩЕННЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не містить кислот:	Так
Хімічна основа:	Безкислотний вазелін
Колір:	Білий
Приблизна щільність:	0.81 г/см ³
Мінімальна термостійкість:	-20 °C
Максимальна термостійкість:	45 °C
В'язкість:	Паста

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Щонайменше 24 місяців.

Щільно закрийте контейнер та зберігайте у сухому, прохолодному та незамерзаючому місці.

ОПИС ВИРОБУ

Безкислотне мастило для обслуговування та захисту.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для догляду та захисту металу, такого як (садовий) інструмент, болти та гайки, петлі та клеми акумуляторів, від окислення та корозії.

ВЛАСТИВОСТІ

- Фармацевтична якість
- Стійкість до іржі та корозії
- Водостійкий
- Не містить кислот
- Без силікону

ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА

Попередня обробка поверхні: Переконайтеся, що поверхня чиста, суха та не містить жирів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Спосіб застосування:

Нанесіть покриття тонким та рівномірним шаром.